



Le panneau chauffant infrarouge blanc Herschel Comfort combine durabilité, confort et performance pour offrir le panneau le plus efficace et le plus respectueux de l'environnement du marché. Grâce aux derniers développements technologiques de Herschel et à son expérience inégalée en matière d'applications infrarouges, chaque détail de la conception a été pris en compte lors de la fabrication dans notre unité de production européenne à l'aide de composants britanniques et européens.

Le chauffage infrarouge Comfort white est doté du système innovant Swift Comfort Plus de Herschel, qui améliore l'efficacité en diffusant une plus grande proportion de chaleur infrarouge dans la pièce et en accélérant le réchauffement. Swift Comfort Plus comprend notre élément chauffant haute performance et longue durée de fabrication allemande, qui chauffe à des températures plus élevées extrêmement rapidement dès le démarrage et fournit une répartition optimale de la chaleur sur toute la surface du panneau. La combinaison d'un matériau isolant de haute qualité et d'un panneau arrière en acier inoxydable réfléchissant le rayonnement, spécialement traité, réduit la perte de chaleur vers l'arrière de plus de 20 %. Le Comfort a été testé selon la nouvelle norme IEC 60675 pour l'efficacité radiante.

Avec une garantie de 10 ans et un emballage 100% recyclable, nous avons également veillé à ce que Comfort soit entièrement réparable. A utiliser avec la commande iQ de votre choix.

Modèles disponibles

Numéro de modèle	Dimensions	Poids	Puissance	Zone chauffée*
HC-215-EU	60 x 30 cm	4 kg	215 W	3 - 5 m ²
HC-420-EU	60 x 60 cm	8 kg	420 W	5 - 8 m ²
HC-600-EU	80 x 60 cm	10.5 kg	600 W	11 - 13 m ²
HC-850L-EU	160 x 45 cm	15.5 kg	850 W	12 - 20 m ²
HC-850-EU	120 x 60 cm	15.5 kg	850 W	12 - 20 m ²
HC-1050-EU	150 x 60 cm	19 kg	1050 W	14 - 24 m ²
HC-1200-EU	120 x 80 cm	21 kg	1200 W	17 - 29 m ²
HC-1250L-EU	160 x 60 cm	21 kg	1250 W	17 - 29 m ²

* Les surfaces chauffées ne sont données qu'à titre indicatif. La surface chauffée réelle dépendra de la perte de chaleur de la pièce, qui est influencée par de nombreux facteurs, notamment le type de construction, les murs extérieurs, la surface des fenêtres et les niveaux d'isolation. Utilisez toujours le calculateur en ligne Herschel ou contactez votre revendeur ou installateur pour une spécification précise.

Détails techniques

Surface	Tôle d'acier, revêtement en poudre
Couleur	Blanc 9016
Panneau arrière	Acier inoxydable recuit
Température de la surface	95 - 110°C
Tension d'alimentation	220 - 240V 50/60Hz
Classe de protection	IP44
Câble	1.8m
Installation	Montage au mur ou au plafond
Certificats	UKCA CE Radiant Efficiency Compliant IEC-60675
Garantie	10 années



Important

Le panneau Comfort est livré avec un support de fixation central pour un montage simple et sûr. Une fois installé, l'avant du panneau dépassera de 5,5 cm du mur. Le panneau rayonnera de la chaleur dans la pièce et fonctionnera mieux s'il est installé dans une position libre de tout obstacle direct, tel qu'un canapé. Le panneau doit être raccordé au réseau électrique et cette opération doit être effectuée par un électricien qualifié. Consultez toujours les instructions d'installation avant de procéder à l'installation.