



Select Dalle de Plafond Les panneaux de chauffage sous forme de dalles intégrées au plafond sont conçus pour s'adapter discrètement aux surfaces de plafonds commerciaux (60 x 60), ce qui les rend adaptés aux nouveaux bâtiments ou aux projets de rénovation dans des bureaux, des écoles et autres espaces publics. Les panneaux de chauffage infrarouges de plafond permettent une complète utilisation des murs et de l'espace au sol. Ils sont simples à installer et faciles à commander, pièce par pièce, sans gaspiller de l'énergie à chauffer sans besoin des espaces inoccupés. Toutes les unités sont fabriquées à partir de matériaux de la plus haute qualité et combinent une efficacité élevée à un niveau amélioré de chauffage confortable.

Les panneaux de chauffage de plafond infrarouges Select sont spécialement conçus pour être sans entretien et durer de nombreuses années. Les panneaux ne sont dotés d'aucune commande intégrée et doivent être utilisés en conjonction avec les commandes Herschel IQ ou équivalentes, afin d'être en totale conformité avec la réglementation européenne d'économies d'énergie (ERP Lot 20) Remarque : ce radiateur n'est pas doté de supports de fixation. Il est uniquement prévu pour être installé dans un espace de plafond mais pas sur une surface de plafond. Pour les panneaux à fixer sur un plafond, veuillez utiliser les panneaux blancs Herschel Select XLS.

Modèles disponibles

Numéro de modèle	Dimensions	Poids	Puissance	Zone chauffée*
HS350C	59.5 x 59.5 cm	2.5 kg	350 W	6 - 8 m ²

Les zones chauffées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauffée dépend des déperditions de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de nombreux facteurs tels que le type de construction, les murs extérieurs, l'espace aux abords des fenêtres et les niveaux d'isolation. Assurez-vous d'utiliser la calculatrice Herschel en ligne ou contactez votre revendeur ou installateur pour une évaluation précise.



Détails techniques

Surface	Aluminium, revêtement en poudre
Couleur	Blanc 9003
Panneau arrière	Tôle d'acier
Température de la surface	95 - 105°C
Tension	220 - 240V 50 Hz
Classe de protection	IPX4
Câble	2.5m
Installation	Installation de la grille de plafond
Certificats	
Garantie	5 années



Important

Le panneau doit être connecté au réseau et il est préférable de confier cette tâche à un électricien qualifié. Veuillez consulter les instructions d'installation pour une information complète.