



Le panneau infrarouge Herschel Select XLS Round offre un design circulaire alternatif aux clients qui recherchent une finition contemporaine et moderne pour leur chauffage infrarouge. Cet ajout à notre gamme Select XLS, bien établie et très populaire, utilise la même technologie infrarouge efficace pour fournir des niveaux de confort optimaux à partir d'un panneau sans cadre, élégant et ultra-mince.

Le radiateur infrarouge XLS Round peut être facilement fixé au plafond ou au mur avec le système de montage EASYFIX de Herschel, il n'est pas livré avec une prise.

Disponible en deux couleurs - blanc discret ou bleu/gris - le XLS Round est également équipé de points de fixation des câbles à l'arrière du panneau, ce qui permet de le suspendre au plafond. Des kits de fil de montage (avec un câble de plafond réglable de 1 mètre) sont fournis avec le panneau chauffant Select XLS Round.

Le panneau chauffant Select XLS Round est doté de la technologie SMART-R d'Herschel intégrée au panneau, permettant un contrôle simple par smartphone via nos thermostats XLS (vendus séparément).

Herschel Select XLS offre tous les avantages d'un chauffage infrarouge efficace et à faible consommation d'énergie. Sans lumière, sans bruit et sans entretien. Fabriqué dans un souci de durabilité, Select XLS est fabriqué à partir de composants à semi-conducteurs de haute qualité, conçus pour des performances et une longévité optimales. Notre emballage est recyclable à près de 100 % et l'appareil est conçu pour être recyclable à plus de 95 % en fin de vie. C'est le choix idéal pour les particuliers et les entreprises qui recherchent une solution de chauffage à faible émission de carbone et à faible impact environnemental.

D'une belle apparence discrète, le Select XLS Round, peu encombrant, est livré avec une garantie de 5 ans. Entièrement conforme à la réglementation européenne en matière d'économie d'énergie (Lot 20) avec le thermostat XLS de votre choix (vendu séparément). Le Select XLS est certifié conforme aux normes des pays concernés ainsi qu'aux tests rigoureux du TÜV.



INFORMATIONS TECHNIQUES

SURFACE :	Acier
COULEUR :	Blanc (RAL:9003) / Gris (RAL:5008)
PANNEAU ARRIÈRE :	Acier
CADRE :	Sans cadre
TEMPÉRATURE DE LA SURFACE :	Environ 85°C - 105°C (murale), 95°C - 115°C (plafond)
VOLTAGE :	220-240 V, 50/60Hz
CLASSE DE PROTECTION :	IP44
CÂBLE :	Cable d'alimentation de 1.8m
INSTALLATION :	Suspension au plafond, plus montage mural ou au plafond*.

*Pour un montage au plafond, utilisez des fixations appropriées ou raccordez-les aux solives du plafond pour sécuriser les appareils de chauffage.

CERTIFICAT :




GARANTIE :

5 années
(Consultez la Politique de garantie sur [herchel-infrared.com](https://www.herschel-infrared.com) pour de plus amples informations et prendre connaissance des exceptions)

AVAILABLE MODELS

Modèle	Numéro de l'élément	Dimensions	Poids	Puissance nominale @230V	Surface chauffée
Select XLS Ronde	XLS400RDW	70 x 70 cm	8.3kg	400W	6-8m²
	XLS400RDG	70 x 70 cm	8.3kg	400W	6-8m²

Les surfaces chauffées ne sont données qu'à titre indicatif. La surface chauffée réelle dépendra de la perte de chaleur de la pièce qui est influencée par de nombreux facteurs, notamment le type de construction, les murs extérieurs, la surface des fenêtres et les niveaux d'isolation. Utilisez toujours le calculateur en ligne d'Herschel ou contactez votre revendeur ou votre installateur pour obtenir des spécifications précises. Le panneau Select XLS Round est livré avec un support de montage EASY-FIX. Une fois installé, l'avant du panneau dépasse de 5 cm du mur. Le panneau rayonnera de la chaleur dans la pièce et sera plus performant s'il est monté dans une position libre de toute obstruction directe telle qu'un canapé. Reportez-vous aux instructions d'installation pour plus de détails.



6 RAISONS DE CHOISIR SELECT XLS BLANC

- ✓ 100% naturel
- ✓ Chauffe les objets, pas l'air
- ✓ Moins d'humidité et de moisissure
- ✓ Consommation énergétique réduite
- ✓ Aucun entretien
- ✓ Sans émission de CO2 si les panneaux fonctionnent avec une énergie renouvelable

